

Profoto B10 Plus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Flash	
Énergie max.	500Ws
Amplitude de réglage	10 diaphragmes (1.0-10)
Temps de recyclage	0,05-2,5 s
Stabilité de la puissance	0,2 diaphragme
Diaphragme @ 2m / 100 ISO	32.7 avec OCF Magnum Reflector
	16.7 sans réflecteur
TTL	Yes
HSS	Yes
Lumière continue/lampe pilote	
Puissance maximale (lumens)	2 500 lm
Type de lampe	LED
Plage de variation (%)	100-10 %
Température de couleur (K)	Réglable 3 000-6 500 K (+-500 K)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90-96
Alimentation	
Alimentation d'entrée	Batterie Li-Ion pour B10
Capacité de la batterie :	Produit plus de 200 éclairs à pleine puissance
	Jusqu'à 75 minutes en lumière continue maximale
	La batterie se recharge en moins de 90 minutes.
Connectivité sans fil	
Système Air	Oui, compatible avec toutes les télécommandes Profoto Air et le Profoto A1/A1X

Fonctions Air prises en charge	Synchronisation flash
	Commande à distance
	TTL
	Synchro haute vitesse
Portée Air	Synchro et télécommande 0,5-300 m (1,5-1 000 ft)
	HSS et TTL : 0,5-100 m (1,5-330 ft)
Bluetooth	Yes
Fonctions Bluetooth prises en charge	Application Profoto
Connexions supplémentaires	
Mises à jour du firmware	Port USB-C pour mise à jour du firmware
Prise(s) sync	Non
Divers	
Firmware pouvant être mis à niveau par l'utilisateur	Oui, par le biais de l'application Profoto ou via USB à partir d'un PC ou d'un Mac
Cellule photoélectrique/ esclave IR et switch	Yes
Support pour parapluie	Yes
Dimensions	
Longueur	23,5 cm
	9,3 in
Largeur	11 cm
	4,3 in
Hauteur	10 cm
	3,9 in
Poids	1,9 kg avec batterie et adaptateur pied
	4,2 lb avec batterie et adaptateur pied