

907X 50C

OUR LEGACY, YOUR FUTURE



HASSELBLAD

CREATE TO INSPIRE

www.hasselblad.com



HASSELBLAD 907X 50C

Avec le dos numérique CFV II 50C et le boîtier 907X, l'histoire photographique de Hasselblad se retrouve dans un seul système. Reliez le passé et le présent avec le CFV II sur un ancien boîtier du Système V classique Hasselblad. Utilisez le CFV II 50C avec le 907X pour créer une toute nouvelle combinaison qui permet de prendre des photos avec une grande variété d'optiques Hasselblad, allant du système V à nos objectifs XCD modernes.



CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SYSTEME

Le dos numérique CFV II 50C peut être associé à la plupart des appareils photo Système V classique Hasselblad fabriqués à partir de 1957, en plus des chambres photographiques, ce qui permet de passer facilement de la prise de vue analogique à la prise de vue numérique. Lorsqu'il est combiné avec le boîtier de l'appareil photo 907X, le photographe a accès à toute la gamme d'objectifs XCD, offrant une mise au point automatique et une exposition automatique.



DESIGN CLASSIQUE

Le CFV II 50C célèbre l'héritage et le design Hasselblad avec son look intemporel, une forme emblématique, une couverture en similicuir et des bords chromés similaires à ceux des dos originaux de films Système V. Le couplage du dos numérique avec le plus petit boîtier photo moyen format de Hasselblad, le 907X, crée un ensemble très élégant et compact.



INCLINAISON. TOUCHER. PINCER. FAITES DEFILER.

L'écran inclinable haute résolution moderne du CFV II 50C dispose d'une interface tactile intuitive avec des options de balayage et de pincement pour zoomer lors de la navigation dans les images. Une fréquence d'images élevée de 60 ips permet une visualisation en direct fluide grâce à l'affichage numérique. Une vue en direct améliorée, y compris la mise au zoom maximale, permet un focus plus précis, ce qui est particulièrement avantageux sur les boîtiers Système V à mise au point manuelle.



VOIR LE MONDE SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

La combinaison du dos numérique CFV II 50C et du boîtier 907X offre une expérience photographique vraiment unique, y compris le style de prise de vue classique au niveau de la taille du système V. Les photographes qui prennent des photos avec un appareil photo du système V avec le CFV II 50C bénéficient de la flexibilité de visionner via le viseur optique intégré ou l'écran inclinable du dos numérique.



CONNECTE AU STUDIO ET SUR LE TERRAIN

Le CFV II 50C est pris en charge par le logiciel Phocus de Hasselblad, permettant le meilleur de la post-production, y compris des corrections d'objectif pour la plupart des objectifs du système V. Un port USB-C permet la connexion à votre ordinateur, iPad ou iPhone, le Wi-Fi intégré permet quant à lui le pilotage via votre iPad ou iPhone, créant un flux de travail photographique fluide avec l'exportation d'images sans fil ou connectée et la prise de vue connectée.

907X 50C SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type de caméra	Appareil photo numérique sans miroir moyen format avec autofocus, exposition automatique et objectifs interchangeables.
Construction	Aluminium usiné. Pas de trépied 1/4 ".
Type de capteur	CMOS, 50 mégapixels (8272 × 6200 pixels, 5,3 × 5,3 µm).
Dimensions du capteur	43,8 × 32,9 mm
Taille de l'image	Photos: 3FR RAW de 106 Mo en moyenne. JPEG: jusqu'à 22 Mo, TIFF 8 bits: 154 Mo. Vidéo: 2,7K (2720 x 1530) et HD (1920 x 1080), max 29:59 minutes / clip). La vidéo couvre toute la largeur du capteur dans un rapport 16: 9.
Format de fichier	Hasselblad 3FR RAW, JPEG pleine taille.
Mode de prise de vue	Prise de vue unique, en continu, retardateur, minuterie à intervalles et bracketing d'exposition.
Définition des couleurs	16 bits; Plage dynamique jusqu'à 14 stops.
Plage de vitesse ISO	ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.
Options de stockage	Deux cartes SD UHS-II ou connectées à un Mac ou un PC. Max 1 To. Les cartes SD peuvent être utilisées en mode Débordement ou Sauvegarde.
Gestion des couleurs	Solution de couleur naturelle Hasselblad (HNCS)
Capacité de stockage	Une carte de 64 Go contient en moyenne environ 600 images RAW ou 6000 JPEG de haute qualité.
Interface utilisateur	Interface tactile comprenant glisser, faire défiler et pincer / étendre pour zoomer. Poignée de boîtier avec boutons et molettes de défilement. De nombreuses fonctions et paramètres de l'appareil photo peuvent être contrôlés à partir d'un ordinateur connecté ou d'un iPad Pro / iPad Air (2019) via Wi-Fi ou en mode connecté.
Afficher	Type TFT 3,2 pouces, couleur 24 bits, 2,36 millions de points (1024 x 768). Peut être incliné jusqu'à 90 degrés.
Vue en direct	Sur le dos et l'ordinateur hôte avec une fréquence d'images élevée.
Commentaires sur l'histogramme	Oui, en mode Parcourir sur l'écran arrière.
Filtre IR	Monté devant le capteur.
Rétroaction acoustique	Oui
Logiciel	Phocus pour Mac et Windows. Compatible avec Adobe Photoshop Lightroom® et Adobe Camera Raw® Phocus Mobile 2, y compris la prise en charge de la connexion attachée via USB-C et Wi-Fi..
Support de plateforme	Macintosh: OS X version 10.12.2 ou ultérieure. PC: XP / Vista / Windows 7 (32 et 64 bits) / 8/10.
Prise en charge des appareils iOS	iPad Pro ou iPad Air (2019 ou version ultérieure)
Type de connexion hôte	Connecteur USB 3.0 (5 Gbit / s) Type-C.
Connexions supplémentaires	Entrée / sortie audio.
Température de fonctionnement	-10 à 45 °C. 14 à 113 °F.
Wifi	802.11 b, g, n, a, ac (a et ac selon la région).

Lentilles	Objectifs Hasselblad XCD avec obturateur et ouverture contrôlés électroniquement. Mise au point automatique ou manuelle avec priorité de mise au point manuelle instantanée. Les stores d'objectif peuvent être montés à l'envers pour le transport. Compatible avec tous les objectifs H System et certains accessoires H System utilisant un adaptateur d'objectif XH. Également compatible avec les objectifs V System et XPan utilisant un adaptateur d'objectif XV ou XPan. De nombreux autres objectifs via des adaptateurs d'objectif tiers (obturateur électronique uniquement).
Obturateur	Obturateur d'objectif contrôlé électroniquement avec des vitesses allant jusqu'à 1/2000 s. Synchronisation du flash à toutes les vitesses.
Plage de vitesse d'obturation	68 minutes à 1/2000 s avec les objectifs XCD. 1/800 s ou 1/2000 s avec les objectifs HC / HCD. Obturateur électronique 68 min à 1/10000 s.
Vitesse de synchronisation du flash	Le flash peut être utilisé à toutes les vitesses d'obturation. Obturateur mécanique uniquement.
Compatibilité Flash	Prise pour la connexion de flashes externes via le câble de synchronisation inclus.
Mise au point	Mise au point automatique et manuelle. Mise au point automatique utilisant la détection de contraste. Zoom 100% ou Focus Peaking disponible en mise au point manuelle. Jusqu'à 117 collimateurs de mise au point automatique sélectionnables.
Mesure de l'exposition	Spot, centre pondéré et centre spot.
Source de courant	Batterie Li-ion rechargeable (7,27 VDC / 3400 mAh). Compatible avec la batterie 3200 mAh. Peut être chargé dans l'appareil photo via USB ou avec un chargeur externe en option. Prise pour alimentation CC externe.
Dimensions	907X + CFV II 50C: 102 x 93 x 84 mm, 907X uniquement: 102 x 91 x 28 mm, CFV II 50C uniquement: 91 x 93 x 61 mm
Poids	845 g (CFV II 50C: 650 g / boîtier 907X: 195 g), avec batterie et carte SD.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



HASSELBLAD
CREATE TO INSPIRE

www.hasselblad.com/907x-50c